

USB RFID čítačka 125 kHz

- Priame USB pripojenie spolu s napájaním
- Kompatibilné s ISO 125kHz RFID identifikátormi
- Ovládače pre Windows/Linux/Android
- Malé rozmery



POPIS

Jednoduchý USB RFID modul si nájde uplatnenie v systémoch kde zákazník disponuje hotovou embedded platformou, prípadne PC a potrebuje získať vstup z bezkontaktnéj identifikácie lacno a rýchlo.

Zariadenie komunikuje a je napájané priamo z USB portu, pričom komunikuje pomocou Virtual Com Port ovládača. Toto riešenie ponúka extrémne jednoduchú a rýchlu implementáciu do akéhokoľvek programovacieho jazyka prakticky na ľubovoľnom operačnom systéme.

Podporovaným RFID štandardom je ISO 125kHz. Čítací dosah je cca 10 cm.

BLOKOVÁ SCHÉMA



ŠPECIFIKÁCIA

RFID štandard	ISO 125kHz EM4100/4200
Napájacie napätie	USB 5VDC
Spotreba	<100mA
Rozmery	30x25x10 mm

TYPICKÉ APLIKÁCIE

- ↳ Bezkontaktná identifikácia / logistika
- ↳ Dochádzkové systémy
- ↳ Registračné pokladnice



ID: Mod-ID12-V2